

# Elite TT280 / TT400

## Tischgerät zum Umrollen und Längsschneiden



Die Tischmodelle der Serie ELITE wurden entwickelt für den Einsatz in Betrieben der Druckindustrie, die kleine und mittlere Auflagen von Etiketten oder Folien flexibel verarbeiten wollen.

### Maschinenausstattung

- ▶ **Bahnbreite** max. 280 mm / 400 mm
- ▶ **Abwicklung** mit 76 mm (3") Spanndorn, manuelle Spannungseinstellung  
1000 Laufmeter / 400 mm Rollendurchmesser
- ▶ Fester **Spleißtisch** mit pneumatischer Klemme
- ▶ **Zugwalze** silikonbeschichtet, angetrieben, mit pneum. reguliertem Andruck  
Wechselstrom-Hauptmotor
- ▶ **rotativer Längsschneider Scherenschnitt**  
schnell einzurichtendes Kassettensystem  
Nullpunkt für Schnelleinstellung, Seitenverstellung +/- 8mm vom Nullpunkt  
min. Schnittbreite 17,5 mm, 3 komplette Messersets,  
verriegelte Schutzabdeckung
- ▶ **Aufwicklung** mit elektronischer Drehmomentregelung  
1000 Laufmeter / 400 mm Rollendurchmesser  
Luftspanndorn, auswechselbare Spanndorne mit Schnellverschluss  
Innen- und Außenwicklung
- ▶ programmierbarer Zähler für Etiketten oder Meter  
mit Vorwahleinstellung für automatischen Stopp
- ▶ regelbare **Maschinengeschwindigkeit** bis 180 m/min,  
abhängig von Anwendung und Material

### Optionen

- ▶ doppelte Aufwicklung
- ▶ Bahnkantensteuerung  
mit Ultraschallsensor
- ▶ zusätzliche pneumatische  
Aufwickelwellen 19 - 76 mm, 1/2",  
ggf. mit Stütze
- ▶ Längsschneidekassette Rasier-  
messerschnitt mit 6 Messern

### Vorteile

- ▶ Aufwicklung mit elektronischer Drehmomentregelung mit einstellbarer Spannung, keine Probleme mit Schwankungen in der Wickelspannung und mit Verschleiß
- ▶ Einzigartiges Längsschneidesystem. Der Bediener kann innerhalb oder außerhalb der Maschine in wenigen Sekunden die Klingen einstellen. Präzise Endpositionierung mit justierbarer Seitenverstellung.
- ▶ Eine große Bandbreite an zu verarbeitenden Materialien macht die Geräte vielseitig einsetzbar.
- ▶ Umkehrung der Wickelrichtung für Innen- oder Außenwicklung lediglich mit einem Schalter, kein Zahnradwechsel erforderlich.

