


EMBELLIO XPRESS

Ink Jet Drucksystem zur digitalen Veredelung



Für die digitale Veredelung hat Valloy den **EMBELLIO XPRESS**, eine innovative, kompakte 13-Zoll-Rolle-Rolle-Einheit entwickelt, die mit Xaar-2002-Single-Pass-Druckköpfen arbeitet, um dickflüssige Lacktinte mit hoher Geschwindigkeit aufzutragen.

Die digitale Veredelung hat sich zu einem der leistungsstärksten Werkzeuge in der Etikettenproduktion entwickelt und bringt die auffälligen Effekte, mit denen Marken die gewünschte Aufmerksamkeit erreichen, um sich von anderen abzuheben. Dabei geht es weniger um Dekoration als vielmehr um Mehrwert.

Mit Techniken wie Spotlackierung, Relief-Lackierung und Folienprägung können optisch und haptisch ansprechende Etiketten hergestellt werden, die hochwertig aussehen und sich auch so anfühlen. Kennzeichnung mit Braille ist ebenfalls ein möglicher Anwendungsbereich.

Die digitale Veredelung kann nahtlos in digitale Etiketten-Workflows integriert werden. Da keine Druckplatten oder Folienstempel angeschafft und vorbereitet werden müssen, entfallen die Kosten dafür, die Vorlaufzeiten verkürzen sich und der Makulaturanfall sinkt. Damit werden kleine Auflagen rentabel. Jedes einzelne Etikett kann individuell gestaltet werden.

Für Etikettenhersteller ist die digitale Veredelung eine Möglichkeit, dem reinen Preiswettbewerb zu entkommen und ein Nischenprodukt anzubieten, das nicht überall so zu bekommen ist.


Ausstattung

- Abwicklung
- Bahnkantensteuerung
- Corona mit Wasserkühlsystem
- 4 Druckköpfe XAAR 2002 (optional 5)
- LED-UV-Trocknung
- Kontrolle der Stärke des Lackauftrags
- Automatisches Reinigungssystem
- Kaltfoliensystem
- Intuitive RIP Software
- integrierter PC
- Registersensor (Abstand, Marke, Farbe)
- Aufwicklung



EMBELLIO XPRESS

Ink Jet Drucksystem zur digitalen Veredelung



Corona-Vorbehandlungssystem zum Drucken auf jede Art von Vordrucken oder unbeschichteten Substraten



XAAR 2002-Druckköpfe können Tinte mit einer Viskosität von bis zu 100 cPs ausstoßen. Kontinuierliche Zirkulation.



Kaltfolien-System zum Aufbringen von Folien-Motiven mit scharfen Konturen auf eine Lackschicht

Technische Daten

Rollendurchmesser	max. 480 mm
Geschwindigkeit	3 -25 m/min (abhängig von der Stärke des Lackauftrags)
Bahnbreite	70 - 360 mm
Druckbreite	Standard 280 mm, optional 350 mm
Druckverfahren	Piezo DoD Ink Jet
Druckauflösung	720 x 720, 720 x 1440, 720 x 2880 DPI
Toleranz	± 0,15 mm beim Eindruck
Materialstärke	60 - 350 micron
Lackauftragsstärke	15 - 100 micron
Tinten	Lack, Weiß, Schwarz
Maße	L 1.800 mm x B 1.380 mm x H 1.460 mm
Gewicht	ca. 750 kg
Anschlußwerte	380 V – 3 Phasen - 20 A
Umgebung	Temperatur 20° - 23° C Luftfeuchtigkeit 45 - 45 %

Lackauftrag	Linienstärke	Schriftgröße	Geschwindigkeit
0,03 mm	0,1 mm	3 pt	25 m/min
0,05 mm	0,2 mm	5 pt	12 m/min
0,07 mm	0,4 mm	7 pt	6 m/min